

Ontvanger : 1,5 - 48 dB **Waarneemhoogte [m]** : 1.5

Rijlijn : Almweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	47.20
Verhardingsbreedte [m]	:	3.25	Afstand schuin [m]	:	47.21
Bodemfactor [-]	:	0.87	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.30	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	8150.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.80	93.80	93.80	50	0.00	74.02	70.07	66.18
3	Middelzware Motorvoert...	5.60	5.60	5.60	50	0.00	68.29	64.34	60.44
4	Zware Motorvoertuigen	0.60	0.60	0.60	50	0.00	61.55	57.60	53.70
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			75.24	71.29	67.39
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.45	LAeq, dag	:	51.99
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	48.04
D_afstand	:	16.74	LAeq, nacht	:	44.14
D_lucht	:	0.32	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4.65	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	1.99	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Kruisstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	10.31
Verhardingsbreedte [m]	:	3.25	Afstand schuin [m]	:	10.34
Bodemfactor [-]	:	0.47	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	950.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	61.56	59.16	52.49
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	58.73	56.32	49.66
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	53.28	50.88	44.21
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			63.79	61.38	54.72
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	52.15
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	49.75
D_afstand	:	10.15	L _{Aeq} , nacht	:	43.08
D_lucht	:	0.08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.57	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.59	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Hendrik Cornelis Hak

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	31.62
Verhardingsbreedte [m]	:	3.50	Afstand schuin [m]	:	31.63
Bodemfactor [-]	:	0.79	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1950.00
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	55.20	55.20	55.20	30	1.34	62.81	57.11	51.97
3	Middelzware Motorvoert...	37.30	37.30	37.30	30	2.58	71.26	65.56	60.42
4	Zware Motorvoertuigen	7.50	7.50	7.50	30	2.58	67.49	61.80	56.65
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			73.20	67.50	62.36
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	53.38
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	47.69
D_afstand	:	15.00	L _{Aeq} , nacht	:	42.54
D_lucht	:	0.22	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3.83	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	1.51	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Ontvanger : 4,5 - 48 dB **Waarneemhoogte [m]** : 4.5

Rijlijn : Almweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	62.42
Verhardingsbreedte [m]	:	3.25	Afstand schuin [m]	:	62.53
Bodemfactor [-]	:	0.90	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.30	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	8150.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.80	93.80	93.80	50	0.00	74.02	70.07	66.18
3	Middelzware Motorvoert...	5.60	5.60	5.60	50	0.00	68.29	64.34	60.44
4	Zware Motorvoertuigen	0.60	0.60	0.60	50	0.00	61.55	57.60	53.70
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			75.24	71.29	67.39
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.45	LAeq, dag	:	51.99
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	48.04
D_afstand	:	17.96	LAeq, nacht	:	44.14
D_lucht	:	0.41	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4.00	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	1.33	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Kruisstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	10.81
Verhardingsbreedte [m]	:	3.25	Afstand schuin [m]	:	11.44
Bodemfactor [-]	:	0.49	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	950.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	61.56	59.16	52.49
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	58.73	56.32	49.66
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	53.28	50.88	44.21
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			63.79	61.38	54.72
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	52.11
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	49.71
D_afstand	:	10.58	L _{Aeq} , nacht	:	43.04
D_lucht	:	0.09	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.46	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.29	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Hendrik Cornelis Hak

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	39.21
Verhardingsbreedte [m]	:	3.50	Afstand schuin [m]	:	39.39
Bodemfactor [-]	:	0.83	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1950.00
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	55.20	55.20	55.20	30	1.34	62.81	57.11	51.97
3	Middelzware Motorvoert...	37.30	37.30	37.30	30	2.58	71.26	65.56	60.42
4	Zware Motorvoertuigen	7.50	7.50	7.50	30	2.58	67.49	61.80	56.65
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			73.20	67.50	62.36
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	53.40
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	47.70
D_afstand	:	15.95	L _{Aeq} , nacht	:	42.56
D_lucht	:	0.27	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3.42	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.91	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Ontvanger : 7,5 - 48 dB **Waarneemhoogte [m]** : 7.5

Rijlijn : Almweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	68.02
Verhardingsbreedte [m]	:	3.25	Afstand schuin [m]	:	68.35
Bodemfactor [-]	:	0.91	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.30	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	8150.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.80	93.80	93.80	50	0.00	74.02	70.07	66.18
3	Middelzware Motorvoert...	5.60	5.60	5.60	50	0.00	68.29	64.34	60.44
4	Zware Motorvoertuigen	0.60	0.60	0.60	50	0.00	61.55	57.60	53.70
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			75.24	71.29	67.39
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.45	LAeq, dag	:	51.98
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	48.04
D_afstand	:	18.35	LAeq, nacht	:	44.14
D_lucht	:	0.45	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3.92	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.99	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Kruisstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	9.81
Verhardingsbreedte [m]	:	3.25	Afstand schuin [m]	:	11.91
Bodemfactor [-]	:	0.45	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	950.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	61.56	59.16	52.49
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	58.73	56.32	49.66
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	53.28	50.88	44.21
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			63.79	61.38	54.72
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	52.17
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	49.77
D_afstand	:	10.76	L _{Aeq} , nacht	:	43.10
D_lucht	:	0.09	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.32	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.20	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Hendrik Cornelis Hak

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	41.61
Verhardingsbreedte [m]	:	3.50	Afstand schuin [m]	:	42.15
Bodemfactor [-]	:	0.84	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1950.00
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	55.20	55.20	55.20	30	1.34	62.81	57.11	51.97
3	Middelzware Motorvoert...	37.30	37.30	37.30	30	2.58	71.26	65.56	60.42
4	Zware Motorvoertuigen	7.50	7.50	7.50	30	2.58	67.49	61.80	56.65
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			73.20	67.50	62.36
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	53.38
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	47.69
D_afstand	:	16.25	L _{Aeq} , nacht	:	42.55
D_lucht	:	0.29	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3.38	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.65	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Ontvanger : 1,5 - 63 dB **Waarneemhoogte [m]** : 1.5

Rijlijn : Almweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	5.90
Verhardingsbreedte [m]	:	3.25	Afstand schuin [m]	:	5.95
Bodemfactor [-]	:	0.20	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.30	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	8150.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.80	93.80	93.80	50	0.00	74.02	70.07	66.18
3	Middelzware Motorvoert...	5.60	5.60	5.60	50	0.00	68.29	64.34	60.44
4	Zware Motorvoertuigen	0.60	0.60	0.60	50	0.00	61.55	57.60	53.70
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			75.24	71.29	67.39
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.45	LAeq, dag	:	66.97
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	63.02
D_afstand	:	7.75	LAeq, nacht	:	59.12
D_lucht	:	0.05	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0.57	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	68
D_meteo	:	0.35	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	63

Rijlijn : Kruisstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	0.01
Verhardingsbreedte [m]	:	3.25	Afstand schuin [m]	:	0.75
Bodemfactor [-]	:	0.00	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	950.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	61.56	59.16	52.49
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	58.73	56.32	49.66
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	53.28	50.88	44.21
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			63.79	61.38	54.72
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	65.73
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	63.33
D_afstand	:	-1.25	L _{Aeq} , nacht	:	56.66
D_lucht	:	0.01	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0.00	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	67
D_meteo	:	0.05	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	62

Rijlijn : Hendrik Cornelis Hak

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	3.32
Verhardingsbreedte [m]	:	3.50	Afstand schuin [m]	:	3.41
Bodemfactor [-]	:	0.00	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1950.00
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	55.20	55.20	55.20	30	1.34	62.81	57.11	51.97
3	Middelzware Motorvoert...	37.30	37.30	37.30	30	2.58	71.26	65.56	60.42
4	Zware Motorvoertuigen	7.50	7.50	7.50	30	2.58	67.49	61.80	56.65
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			73.20	67.50	62.36
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	68.38
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	62.69
D_afstand	:	5.33	L _{Aeq} , nacht	:	57.54
D_lucht	:	0.03	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0.00	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	68
D_meteo	:	0.21	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	63

Ontvanger : 4,5 - 63 dB **Waarneemhoogte [m]** : 4.5

Rijlijn : Almweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	5.21
Verhardingsbreedte [m]	:	3.25	Afstand schuin [m]	:	6.42
Bodemfactor [-]	:	0.14	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.30	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	8150.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.80	93.80	93.80	50	0.00	74.02	70.07	66.18
3	Middelzware Motorvoert...	5.60	5.60	5.60	50	0.00	68.29	64.34	60.44
4	Zware Motorvoertuigen	0.60	0.60	0.60	50	0.00	61.55	57.60	53.70
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			75.24	71.29	67.39
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.45	LAeq, dag	:	67.03
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	63.08
D_afstand	:	8.08	LAeq, nacht	:	59.18
D_lucht	:	0.05	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0.37	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	68
D_meteo	:	0.17	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	63

Rijlijn : Kruisstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	0.01
Verhardingsbreedte [m]	:	3.25	Afstand schuin [m]	:	3.75
Bodemfactor [-]	:	0.00	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	950.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	61.56	59.16	52.49
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	58.73	56.32	49.66
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	53.28	50.88	44.21
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			63.79	61.38	54.72
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	58.66
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	56.26
D_afstand	:	5.74	L _{Aeq} , nacht	:	49.59
D_lucht	:	0.03	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0.00	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	60
D_meteo	:	0.10	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	55

Rijlijn : Hendrik Cornelis Hak

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	0.01
Verhardingsbreedte [m]	:	3.50	Afstand schuin [m]	:	3.75
Bodemfactor [-]	:	0.00	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1950.00
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	55.20	55.20	55.20	30	1.34	62.81	57.11	51.97
3	Middelzware Motorvoert...	37.30	37.30	37.30	30	2.58	71.26	65.56	60.42
4	Zware Motorvoertuigen	7.50	7.50	7.50	30	2.58	67.49	61.80	56.65
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			73.20	67.50	62.36
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	68.08
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	62.38
D_afstand	:	5.74	L _{Aeq} , nacht	:	57.24
D_lucht	:	0.03	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0.00	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	68
D_meteo	:	0.10	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	63

Ontvanger : 7,5 - 63 dB **Waarneemhoogte [m]** : 7.5

Rijlijn : Almweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	2.41
Verhardingsbreedte [m]	:	3.25	Afstand schuin [m]	:	7.17
Bodemfactor [-]	:	0.00	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.30	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	8150.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.80	93.80	93.80	50	0.00	74.02	70.07	66.18
3	Middelzware Motorvoert...	5.60	5.60	5.60	50	0.00	68.29	64.34	60.44
4	Zware Motorvoertuigen	0.60	0.60	0.60	50	0.00	61.55	57.60	53.70
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			75.24	71.29	67.39
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.45	LAeq, dag	:	66.96
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	63.01
D_afstand	:	8.56	LAeq, nacht	:	59.11
D_lucht	:	0.06	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0.00	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	68
D_meteo	:	0.12	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	63

Rijlijn : Kruisstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	0.01
Verhardingsbreedte [m]	:	3.25	Afstand schuin [m]	:	6.75
Bodemfactor [-]	:	0.00	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	950.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	61.56	59.16	52.49
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	58.73	56.32	49.66
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	53.28	50.88	44.21
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			63.79	61.38	54.72
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	56.08
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	53.67
D_afstand	:	8.29	L _{Aeq} , nacht	:	47.00
D_lucht	:	0.06	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0.00	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	57
D_meteo	:	0.11	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	52

Rijlijn : Hendrik Cornelis Hak

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	0.01
Verhardingsbreedte [m]	:	3.50	Afstand schuin [m]	:	6.75
Bodemfactor [-]	:	0.00	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1950.00
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	55.20	55.20	55.20	30	1.34	62.81	57.11	51.97
3	Middelzware Motorvoert...	37.30	37.30	37.30	30	2.58	71.26	65.56	60.42
4	Zware Motorvoertuigen	7.50	7.50	7.50	30	2.58	67.49	61.80	56.65
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			73.20	67.50	62.36
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	65.49
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	59.79
D_afstand	:	8.29	L _{Aeq} , nacht	:	54.65
D_lucht	:	0.06	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0.00	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	65
D_meteo	:	0.11	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	60

Ontvanger : 1,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 1.5

Rijlijn : Hendrik Cornelis Hak

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	14.00
Verhardingsbreedte [m]	:	3.50	Afstand schuin [m]	:	14.02
Bodemfactor [-]	:	0.56	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1950.00
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	55.20	55.20	55.20	30	1.34	62.81	57.11	51.97
3	Middelzware Motorvoert...	37.30	37.30	37.30	30	2.58	71.26	65.56	60.42
4	Zware Motorvoertuigen	7.50	7.50	7.50	30	2.58	67.49	61.80	56.65
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			73.20	67.50	62.36
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	59.52
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	53.82
D_afstand	:	11.47	LAeq, nacht	:	48.68
D_lucht	:	0.11	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.08	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	59
D_meteo	:	0.77	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	54

Ontvanger : 4,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 4.5

Rijlijn : Hendrik Cornelis Hak

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	14.00
Verhardingsbreedte [m]	:	3.50	Afstand schuin [m]	:	14.49
Bodemfactor [-]	:	0.56	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1950.00
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	55.20	55.20	55.20	30	1.34	62.81	57.11	51.97
3	Middelzware Motorvoert...	37.30	37.30	37.30	30	2.58	71.26	65.56	60.42
4	Zware Motorvoertuigen	7.50	7.50	7.50	30	2.58	67.49	61.80	56.65
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			73.20	67.50	62.36
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	60.07
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	54.38
D_afstand	:	11.61	LAeq, nacht	:	49.23
D_lucht	:	0.11	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.79	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	60
D_meteo	:	0.37	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	55

Ontvanger : 7,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 7.5

Rijlijn : Hendrik Cornelis Hak

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	14.00
Verhardingsbreedte [m]	:	3.50	Afstand schuin [m]	:	15.54
Bodemfactor [-]	:	0.56	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1950.00
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	55.20	55.20	55.20	30	1.34	62.81	57.11	51.97
3	Middelzware Motorvoert...	37.30	37.30	37.30	30	2.58	71.26	65.56	60.42
4	Zware Motorvoertuigen	7.50	7.50	7.50	30	2.58	67.49	61.80	56.65
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			73.20	67.50	62.36
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	59.89
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	54.19
D_afstand	:	11.91	L _{Aeq} , nacht	:	49.05
D_lucht	:	0.12	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.77	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	60
D_meteo	:	0.25	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	55